

Pracovný postup - príprava podkladov pre výrobu:

1. Rozlíšenie a rozmery dokumentu

- Nastav presné rozmery výstupu v reálnej veľkosti (1:1) v mm alebo cm.
- Rozlíšenie: 300 DPI pre klasickú tlač, 150 DPI pre veľkoformát.
- Farebný režim: CMYK (nie RGB).

2. Fonty (písma)

- Zrastruj text (Layer > Rasterize > Type), alebo
- Konvertuj text na krivky (pravý klik > Convert to Shape).
- Alternatívne riešenie: prilož fonty vo formáte .TTF alebo .OTF.

3. Vrstvy a efekty

- Vyhni sa efektom ako screen/overlay – prekrývanie vrstiev, v tlači môžu spôsobiť problémy. Zlúč vrstvy do jednej (Flatten Image), alebo pomenuj vrstvy zrozumiteľne.

4. Spadávk a orez

- Pridaj spadávku 3 mm z každej strany.
- Orezové značky alebo rozmery popíš v názve súboru.

5. Referenčný náhľad

- Prilož náhľad vo formáte JPG alebo PDF, ako má finálny výstup vyzerieť.

6. Kontrolný zoznam pred odoslaním

- ✓ Texty sú zrastrané alebo v krivkách.
- ✓ Farebný režim CMYK.
- ✓ Vrstvy zlúčené alebo čitateľne pomenované.
- ✓ Priložený náhľad JPG/PDF.
- ✓ Spadávk 3 mm.

7. Odosielanie podkladov

- Súbory zabaľ do ZIP alebo RAR archívu.

Príklad názvu súboru

- plagat_kampan_novakova_600x800mm_spad3mm_final.zip

Pre správnu tlač a bezproblémovú výrobu je dôležité dodržať tieto pravidlá.

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať.